

## コラム移動式立型NCフライス盤



### ■主要仕様

|  |  |
|--|--|
| <p>■主要寸法</p> <p>所要床面積 1750×1860 mm</p> <p>機械重量 2000 kg</p> <p>電源電圧 AC 200V 3相</p> <p>塗装色 弊社標準色マンセル7.5 GY 5/4</p> | <p>■テーブル</p> <p>寸法 600×300 mm</p> <p>T溝寸法 12 mm</p> <p>T溝数 3本</p> <p>T溝ピッチ 100 mm</p>          |
| <p>■ストローク</p> <p>左右移動量(X軸) 350 mm</p> <p>前後移動量(Y軸) 225 mm</p> <p>上下移動量(Z軸) 250 mm</p> <p>早送りスピード 12 m/min</p>    | <p>■主軸</p> <p>電動機 2.2 kw</p> <p>テーパ NT 40</p> <p>回転数 100 ~ 4000 rpm</p> <p>引ネジ 5/8 W — 11山</p> |
| <p>■スプラッシュガード</p> <p>ドア 手動両開き2枚ドア</p> <p>高さ FL より1100 mmまで</p>   | <p>■クーラント装置</p> <p>クーラントポンプ 60 W</p> <p>タンク容量 100 L</p> <p>タンク設置場所 機械前面(後方設置も可)</p>            |
| <p>■制御装置仕様</p> <p>ファナック OM-i 同時3軸制御</p> <p>最小設定単位 0.001 mm</p> <p>手動パルス発生器 1台</p> <p>リーダ、パンチャインターフェース</p>        |  |