


KSV-600

コクボの油圧汐ソダ送り式立型高速精密フライ盤(0番)



- 生産フライスです
- オプション
上下自動送り装置
前後自動送り装置
カッターリリーフ装置(25mm)
ブレーキモータ
主軸高速回転、低速回転
全周カバー



- 標準仕様

テーブル長手送り量(自動)	300 mm	
テーブル前後送り量(手動)	120 mm	
テーブル上下送り量(手動)	225 mm (85 ~ 310 mm)	
テーブル作業面寸法	180 X 600 mm	
テーブルT溝寸法	12 mm X 3本 P=51	
主軸孔テーパ	NT, NO, 40	
ドローリングボルト	5/8 ウィットネジ	
主軸回転数 r.p.m	50HZ	390, 550, 740, 970, 1250
	60HZ	470, 660, 880, 1160, 1500
主軸モータ	1.5 Kw 4P	
油圧モータ	0.75 Kw 4P	
切削油ポンプ	60 W 2P	
機械専有面積	巾890 X 奥1050 X 高1490 mm	
油圧タンク容量	38 L	
切削タンク容量	40 L	
重量	650 Kg	

愛知県豊川市伊奈町慶応23-75
TEL0533(72)3002 FAX0533(78)2881
〒441-0105