

KNM--350D

KOKUBO

コラム移動式横型 NC フライス盤



■主要仕様

■主要寸法

所要床面積	1480×2260 mm
機械重量	3000 kg
電源電圧	AC 200V 3相
塗装色	弊社標準色マンセル 7.5 GY 5/4

■ストローク

左右移動量(X軸)	350 mm
前後移動量(Z軸)	250 mm
上下移動量(Y軸)	250 mm
早送りスピード	12 m/min

■スプラッシュガード

ドア	手動片開き1枚ドア
高さ	FLより1800mmまで

■制御装置仕様

ファンック OM-i	同時3軸制御		
手動パルス発生器	1台		
カスタムマクロ B	ワーク座標系設定	テープ記憶長 320m	拡張テープ編集
登録プログラム個数	400個	リーダー、パンチャインターフェース	

■テーブル

寸法	600×300 mm
T溝寸法	12 mm
T溝数	3本
T溝ピッチ	100 mm

■主軸

電動機	3.7 kw
テーパ	NT 40
回転数	MAX 700 rpm
引ネジ	5/8 W — 11山

■クーラント

クーラントポンプ	250 W
タンク容量	100 L
タンク設置場所	機械後方

株式会社 小久保鉄工所

愛知県豊川市伊奈町慶応 23-75

TEL <0533>72-3002 FAX <0533>78-2881